

ST-G30/G30L USB-DAC 再生動作確認済機器

弊社にて本機と接続し、動作確認を行った他社製 USB-DAC 搭載機器を掲載しております。

お知らせ

- ・ DSD については、他社機器との接続では DoP モードでの再生になります。他社製 USB-DAC 搭載機器側が DoP モードにて対応していないサンプリング周波数では再生することはできません。
- ・ 再生できる音楽のファイルの種類、サンプリング周波数、量子化ビット数は、他社製 USB-DAC 搭載機器の仕様に準じます。
- ・ 本機が対応していない形式のファイルは、他社製 USB-DAC 搭載機器が対応していても再生することはできません。
- ・ 本機が対応している形式のファイルでも再生できないことがあります。あらかじめご了承ください。
- ・ 本機に接続される機器によっては、ノイズが出たり、音が途切れたり、表示異常になるなど、正しく動作しない場合があります。
- ・ 本掲載内容に関するメーカーへのお問い合わせはご遠慮ください。

※ST-G30/G30L USB-DAC 再生対応ファイル形式

ファイルの種類	拡張子	サンプリング周波数	量子化ビット数
PCM		32、44.1、48、88.2、96、176.4、 192、352.8、384 kHz	16、24、32 bit
DSD	.dff/.dsf	2.8、5.6、11.2 MHz	

USB-DAC 再生動作確認済機器(2017年 2月 1日時点)

ブランド	品名 / 品番	動作確認済ファイル形式
Denon	USB-DAC / ヘッドホンアンプ DA-310USB	PCM: 44.1、48、88.2、96、176.4、192、352.8、 384 kHz / 16、24、32 bit DSD: 2.8、5.6、11.2 MHz
Denon	USB-DAC / ヘッドホンアンプ DA-300USB	PCM: 32、44.1、48、88.2、96、176.4、192 kHz / 16、24、32 bit DSD: 2.8、5.6 MHz
Denon	プリメインアンプ PMA-2500NE	PCM: 44.1、48、88.2、96、176.4、192、352.8、 384 kHz / 16、24、32 bit DSD: 2.8、5.6、11.2 MHz
Marantz	ネットワークオーディオプレーヤー NA-11S1	PCM: 32、44.1、48、88.2、96、176.4、192 kHz / 16、24、32 bit DSD: 2.8 MHz
Accuphase	SA-CD プレーヤー DP-720	PCM: 44.1、48、88.2、96、176.4、192 kHz / 16、 24 bit
Accuphase	SA-CD プレーヤー DP-560	PCM: 32、44.1、48、88.2、96、176.4、192、 352.8、384 kHz / 16、24、32 bit DSD: 2.8、5.6 MHz
Accuphase	CD プレーヤー DP-410	PCM: 44.1、48、88.2、96、176.4、192 kHz / 16、 24 bit
Accuphase	デジタルプロセッサ DC-950	PCM: 44.1、48、88.2、96、176.4、192、352.8、 384 kHz / 16、24、32 bit DSD: 2.8、5.6 MHz
Accuphase	デジタルプロセッサ DC-37	PCM: 32、44.1、48、88.2、96、176.4、192、 352.8、384 kHz / 16、24、32 bit DSD: 2.8、5.6 MHz
Accuphase	デジタル入力ボード DAC-40	PCM: 44.1、48、88.2、96、176.4、192 kHz / 16、 24 bit
Accuphase	デジタル入力ボード DAC-30	PCM: 32、44.1、48、96 kHz / 16、24 bit